






ASTURMEX

NOTA: Altura y ancho máximo de puerta con certificado CE 2400 mm




HOJA

- Lamina de acero galvanizado de Calibre 22 , ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana mineral ROCKWOOL con densidad de 145 Kg/m³.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm zincado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja 31 Kg/m².



MARCO


- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX
- Junta intumescente de grafito 15 x 2mm que dilata 25 veces su tamaño a partir de 150°C
- Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío, 230x1.5 mm, especiales para distintos tipos de tabiquería.
- Separadores de lámina de acero 50x2.5 mm



ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de grosor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 zincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- Junta intumescente de grafito 15 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño T^a > 150°C.
- Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stuccal MO.
- Picaporte de acero sinterizado.
- Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manija.
 - Modelo CF anti-enganche.
 - Con alma de acero forrada por fusión.
 - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.

FICHA TÉCNICA



ACABADOS

- Lámina pintada en polvo polyester, Termoendurecible ANTIBACTERIAL (Aditivo con nitrato de plata).
- Capa de pintura superior a 100 micras Color Estándar RAL gris gofrado 7001 y blanco gofrado 9010.

CERTIFICADOS

- Resistencia al fuego** de 60 minutos según la normativa [EN 1634-1:2010](#)
- Certificado de Durabilidad C5** según la normativa [EN 14600:2005](#)
- Certificado [ISO 9001:2008](#).

MEDIDAS

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	45
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	50
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	55
SENCILLA	1200	2100 - 2200	1080	2030 - 2130	63
SENCILLA	1320	2100 - 2200	1200	2030 - 2130	68
DOBLE	2000	2100 - 2200	1880	2030 - 2130	110
DOBLE	2200	2100 - 2200	2080	2030 - 2130	135
DOBLE	2400	2100 - 2200	2280	2030 - 2130	160

VENTAJAS

- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Lámina y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles.
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Homologada en su conjunto.