

## FICHA TÉCNICA

CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRAPUERTAS SIN  
CERTIFICACION CONTRA INCENDIO




### HOJA

- Lámina de acero galvanizado Calibre 20, ensamblada por perfiladora mediante electro-soldado por puntos del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana mineral ROCKWOOL, densidad 145 Kg/m<sup>3</sup>.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm zincado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja de 31 Kg/m<sup>2</sup>

**NOTA: Alturas y anchos mayores a 2400 mm no se podrán certificar.**

### MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm. Especiales para distintos tipos de muro.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.
- Marco de sobreponer.



### ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- Junta intumescente de grafito 15x2 mm. Dilata 25 veces su tamaño T<sup>a</sup> > 150°C.
- Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucco MO.
- Cilindros de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manija.

## CONTRA INCENDIO PARA SALIDA DE EMERGENCIA

### FICHA TÉCNICA


SIN CERTIFICACION CONTRA INCENDIO

- Modelo CF anti-enganche.
- Con alma de acero forrada por fusión.
- Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.



### ACABADOS

- Lamina pintada en polvo polyester termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 100 micras en el marco. Color estándar RAL 7001 gris gofrado y RAL 9010 blanco gofrado.



### VENTAJAS

- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Lámina y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco de sobreponer de fácil instalación.
- Puertas completamente armadas.
- Gran variedad de herrajes extra disponibles.
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificada en su conjunto.



Norte 45 N° 686 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco  
Ciudad de México C.P. 02300  
Tel: 01(55)67280087

[informes@puertasasturmex.com](mailto:informes@puertasasturmex.com)  
[www.puertasasturmex.com](http://www.puertasasturmex.com)