

FICHA TÉCNICA

CONTRA INCENDIO INOXIDABLE PARA SALIDA DE EMERGENCIA

CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRAPUERTAS
CERTIFICACION CE 120 min




HOJA

- Lámina de acero inoxidable cal. 20 ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Lámina de acero inoxidable Pulido tipo 304 P3
- Aislamiento de lana de roca densidad 145/180 Kg/m3.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm. zincado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de 45/85 Kg/m2.

MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm. Especiales para distintos tipos de muro.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.
- Marco de sobreponer.



FICHA TÉCNICA

CONTRA INCENDIO INOXIDABLE PARA SALIDA DE EMERGENCIA

CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRAPUERTAS
CERTIFICACION CE 120 min

ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero Inoxidable OBX-3011-3D.
- Junta intumescente de grafito 15x2 mm. Dilata 25 veces su tamaño $T^a > 150^{\circ}\text{C}$.
- Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stuccal MO.
- Cilindro de níquel 40 x 40 con 3 llaves.
- ½ Manija de acero Inoxidable.
- Barra embutir serie TOP de acero inoxidable marca TESA.



VENTAJAS

- Gama de medidas estándar. Para una mayor “economización” en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.
- Cociente Aislamiento Térmico 1,2 (W/m k).
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Lámina inoxidable de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Acero con conductividad térmica aminorada.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Homologada en su conjunto.

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	45
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	50
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	55
SENCILLA	1200	2100 - 2200	1080	2030 - 2130	63
SENCILLA	1320	2100 - 2200	1200	2030 - 2130	68