

FICHA TÉCNICA

DECORA

UL 90 min



LAMINA

- Lámina de acero galvanizado de calibre 20, Ensamblada por el conjunto TAPA-BANDEJA.
- Relleno de lana mineral ROCKWOOL, alta densidad 145 Kg/m³.
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14*36 mm.
- Peso aproximado de la hoja de 50 Kg/m²

MARCO


- Acero galvanizado con conductividad térmica aminorada, calibre 16
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5m
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5mm
- Acabado en pintura 100 micras color RAL 8028 y RAL 8019 gofrado.

RAL 8019



ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 y al marco por soldadura.
- Cerradura reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de yeso como refuerzo.
- Cilindro de níquel 40 x 40 con 3 llaves.
- Manija de acero Inoxidable.



Norte 45 N° 686 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco
Ciudad de México C.P. 02300
Tel: 01(55)67280087

informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com


FICHA TÉCNICA

DECORA

UL 90 min

ACABADOS EN HOJA

- Acabado Chapa prelacada y film de PVC.
- Película de cloruro de polivinilo, libre de cadmio y formaldehído imitación madera (Roble y Sapeli)



SAPELI

MEDIDAS

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	1000	2200	880	2130	50 KG
SENCILLA	1100	2200	980	2130	55 KG

VENTAJAS

- Funcionalidad y calidez para todos los espacios (Oficinas, hospitales, colegios, comercios, industria...) donde se requiera un “plus” en calidad de materiales y acabados.
- Resistencia y calidad de puerta cortafuego.
- Pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Ideal para combinar con las distintas carpinterías de los edificios.
- Excelente equipamiento de serie.